



### Изоляционные материалы

Наименование, марка	Область применения	Ширина	Длина	Цена, руб./м.п.
Рулонный стеклопластик марки РСТ-Лайт				
РСТ-120*140*185	Предназначается для строительных целей и покрытия теплоизоляционного слоя трубопроводов и коммуникаций, находящихся внутри в вне помещений при температуре окружающей среды от -40° до +60°С	1,0	100	
РСТ-200		1,0	100	21,50
РСТ-250		1,0	100	22,00
РСТ-275		1,0	100	25,00
РСТ-320		1,0	100	26,00
РСТ-410		1,0	100	32,00
РСТ-415		1,0	100	33,00
РСТ-430		1,0	100	34,00
РСТ-480/570		1,0	100	
Рулонный стеклопластик марки РСТ-ГОСТ/отраслевой				
РСТ-120/140/185	Предназначается для строительных целей и покрытия теплоизоляционного слоя трубопроводов и коммуникаций, находящихся внутри в вне помещений при температуре окружающей среды от -40° до +60°С	1,0	100	
РСТ-200		1,0	100	24,00
РСТ-250		1,0	100	26,50
РСТ-275		1,0	100	28,00
РСТ-320		1,0	100	30,00
РСТ-410		1,0	100	35,00
РСТ-410 ППУ		1,0	100	47,00
РСТ-415		1,0	100	37,50
РСТ-430		1,0	100	38,00
РСТ-480/570	1,0	100		
Ткань стеклянная конструкционного назначения				
ЭЗ/3-200(125)	Применяются в качестве покровных материалов	1,0	250	16,50
ЭЗ/2-200(135)		1,0	250	18,00
ЭЗ/1-200(160)		1,0	250	19,50
Ткань стеклянная ровинговая				
Т-11	Применяется в авиа-, судо-, автомобилестроении и других отраслях промышленности	0,92	100	72,00
Т-13		1,0	200	37,00
Т-23		1,0	150	31,00
Ткань стеклянная ровинговая				
ТР-300	Применяется для изготовления формованных стеклопластиков	1,0	125	33,00
ТР-560		1,0	75	47,00
ТР-720		1,0	80	55,00
Стеклоровинг				
EDR 17-1200-312	Применяются для изготовления стеклопластиков изделий методами намотки, пултрузии	Вес бобины 17-23 кг	1046/784	62,00
EDR 24-2400-386			1046/784	62,00
EDR 24-4800-386			1046/784	62,00
Полотно стеклянное				
ПСХ-Т-450 (1600)	Применяется для тепло- и звукоизоляции	1,6	20	40
Отражающая изоляция -Фольгированные стекломатериалы				
Фольма-ткань	Применяется для изоляции теплотрасс, трубопроводов, воздухопроводов	1,0	50	55,00
Фольма-холст	Применяется для утепления стен, полов, потолков, кровли	1,0	15	86,00
Фольгоизол	трубопроводов	1,0	20	133
Изоляция трубопроводов				
Лента ПВХ-Л	Применяется в качестве защиты от коррозии трубопроводов	450(±)2	110(±)0,5	85,00
Крепеж и расходные материалы				
Комбинированное устройство Н-42	Система крепления покровных материалов при изоляции трубопроводов	-	-	5000,00
Полипропиленовая стреппинг-лента		0,012	2000	2200,00
Ск. Металлическая		-	1000	1000,00