



ПЛЁНКИ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	ДИЛЕР		Рулон, м ²	Плотность, г/м ²	Паропроницаемость, г/м ² /сут	Прочность, прод/поп Н/50мм	Водонепроницаемость, мм вод.ст.	УФ стабилизация
	м ²	рулон						
Tyvek Solid супердиффузионная	52,00р.	3 900р.	75	80	750	16 кгс	>2000	4 мес
Tyvek Solid Silver супердиффузионная	69,33р.	5 200р.	75	80				
Tyvek Soft супердиффузионная	41,33р.	3 100р.	75	60	750	10 кгс	>1000	4 мес
Tyvek Housewrap супердиффузионная	41,33р.	3 100р.	75	60	750	10 кгс	>1000	4 мес
Tyvek Supro супердиффузионная	86,67р.	6 500р.	75	148	606	340/295	>2000	4 мес
Д 110 Стандарт армированная (Произ-во Чехия)	15,40р.	1 155р.	75	110	46,4	250/160	>500	3 мес
Д 90 Стандарт армированная (Произ-во Чехия)	15,13р.	1 135р.	75	90	64,5	250/160	>500	3 мес
Д 90-96 Сильвер (Произ-во Чехия)	15,13р.	1 135р.	75	96	37,8	400/300	>500	3 мес
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	ДИЛЕР		Рулон, м ²	Плотность, г/м ²	Паропроницаемость, г/м ² /сут	Прочность продол/попереч, Н/50мм		
	за м ²	за рулон						
Tyvek Airguard SD5 супердиффузионная	66,66р.	5 300р.	75	108	0,33	180/150		
Н 110 Стандарт армированная (Произ-во Чехия)	15,40р.	1 155р.	75	110	1,10	250/160		
Н 90 Стандарт армированная (Произ-во Чехия)	15,13р.	1 135р.	75	90	1,70	250/160		
Н 90-96 Сильвер (Произ-во Чехия)	15,13р.	1 135р.	75	96	2,90	400/300		
Alupar 125 крафт-бумага с алюм фольгой (Произ-во Финляндия)	21,34р.	640р.	30	200	0,17	475/235		
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ	ДИЛЕР		рулон					
	пог. м							
Соединительная двусторонняя лента, 25м х38мм	38ммх25м	69р.	Гидроизоляционные пленки необходимо применять при устройстве скатных кровель и под наружной обшивкой фасадов. Фактически они служат вторым рубежом защиты теплоизоляционного слоя от наружной влаги (снег, мокрый ветер, капли конденсата, роса), которая может проникать под кровельное покрытие и обшивку здания. Пароизоляционные пленки предохраняют теплоизоляционный материал от проникновения водяных паров, образующихся в результате жизнедеятельности людей (приготовление пищи, стирка, купания, мытье пола и т.п.).					
Tyvek® Acrylic Tape – односторонняя лента на основе акрила для герметизации перехлестов, тип 2060В, 75 мм х 25 м	75ммх25м	560р.	Односторонняя лента для герметизации перехлестов Рекомендуется для большинства мембран Tyvek® Идеально подходит для герметизации Tyvek® и AirGuard® в местах примыканий к трубам, окнам и дверям Изготовлены из материала Tyvek® и акрилового клея					

